

## FICHA TÉCNICA SPRAY USO GENERAL



### DESCRIPCIÓN GENERAL

**SPRAY COLOR USO GENERAL** FUE DESARROLLADO CON RESINAS ACRÍLICOS DE SECADO RÁPIDO Y ÓPTIMA RESISTENCIA A LA INTEMPERIE, EXCELENTES ACABADOS, PODER DE COBERTURA Y EFECTO DECORATIVO. PUEDE SER UTILIZADA EN INTERIORES Y EXTERIORES PARA APLICACIONES DE HIERRO, ACERO, MADERA, CERÁMICA, YESO, ENTRE OTROS.

### INSTRUCCIONES DE USO

#### PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:

1. Quite restos de pintura vieja, óxido, grasa y polvo;
2. Proteja las partes que no se pintan con papel, cartón o plástico.
3. Aplique de 2 a 3 capas para obtener una pintura uniforme y bonita. En la primera capa aplique una capa bien fina para anclar las demás manos.
4. Entre cada capa de tinta, espere un intervalo de 1 a 3 minutos.
5. Para el toque, espere un intervalo de 30 minutos.
6. Para el manejo de la pieza espere un intervalo de 3 horas. C
7. Cura total 24 horas y para pruebas mecánicas recomendamos 72 horas.
8. Rendimiento aproximado: 1,7 m<sup>2</sup> a 2,1 m<sup>2</sup> por embalaje.

**NOTA:** AGITAR BIEN LA LATA ANTES DEL USO Y ENTRE LAS DEMOS. SI SE OCURRE EL ENTRETAMIENTO DE LA VÁLVULA, RETIRE EL BICO Y MANTÉNGASE EN THINNER O ACETONA. SI ES NECESARIO DESOBTURA EL ORIFICIO CON UNA AGU

#### Contacto:



+569 6236 1220

+56 32 3437984



ventas@dicoinchile.cl



Dicoinchile



DICOINCHILE

#### ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN

---

Mantener en un lugar cubierto y ventilado (temperatura inferior a 50 ° C). En estas condiciones, el producto en su envase original y sellado tiene garantía de 3 años a partir de su fecha de fabricación.

No exponga ni almacene este producto a una temperatura superior a 50°C (riesgo de explosión).

Almacenar los envases en un lugar bien ventilado, a temperatura ambiente, lejos de fuentes de ignición. Área cubierta, fresca, seca y ventilada. Almacenar la lata de pie. Almacenar a temperaturas inferiores a 50 ° C.

Este producto es inflamable.

**\*Antes de usar el producto lea la HDS (Hoja de seguridad).**

#### DETALLE DE LOS PRODUCTOS

---

|                                  |                   |            |    |
|----------------------------------|-------------------|------------|----|
| 60001 Rex Pintura Spray General, | Aluminio,         | 400 ml x 6 | CA |
| 60002 Rex Pintura Spray General, | Amarillo,         | 400 ml x 6 | CA |
| 60003 Rex Pintura Spray General, | Azul,             | 400 ml x 6 | CA |
| 60004 Rex Pintura Spray General, | Celeste,          | 400 ml x 6 | CA |
| 60005 Rex Pintura Spray General, | Azul Oscuro,      | 400 ml x 6 | CA |
| 60006 Rex Pintura Spray General, | Beige,            | 400 ml x 6 | CA |
| 60007 Rex Pintura Spray General, | Blanco Brillante, | 400 ml x 6 | CA |
| 60008 Rex Pintura Spray General, | Blanco Mate,      | 400 ml x 6 | CA |
| 60009 Rex Pintura Spray General, | Dorado,           | 400 ml x 6 | CA |
| 60010 Rex Pintura Spray General, | Hielo,            | 400 ml x 6 | CA |
| 60011 Rex Pintura Spray General, | Grafito,          | 400 ml x 6 | CA |
| 60012 Rex Pintura Spray General, | Naranja,          | 400 ml x 6 | CA |
| 60013 Rex Pintura Spray General, | Marrón,           | 400 ml x 6 | CA |
| 60014 Rex Pintura Spray General, | Negro Brillante,  | 400 ml x 6 | CA |
| 60015 Rex Pintura Spray General, | Negro Mate,       | 400 ml x 6 | CA |
| 60016 Rex Pintura Spray General, | Rosa,             | 400 ml x 6 | CA |
| 60017 Rex Pintura Spray General, | Verde,            | 400 ml x 6 | CA |
| 60018 Rex Pintura Spray General, | Verde Oscuro,     | 400 ml x 6 | CA |
| 60019 Rex Pintura Spray General, | Rojo,             | 400 ml x 6 | CA |