




### DESCRIPCION GENERAL


Rex 40 es un desengrasante con alto poder de lubricación y protección contra humedad y corrosión. Debido a su formulación posee un alto poder de penetración, actuando directamente sobre la herrumbre eliminando ruidos y evitando el engranaje de conjuntos, piezas y roscas metálicas.

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Color:	Levemente amarillento
· Estado Físico:	Líquido presionado
· Olor:	Característico
· Solubilidad:	Insoluble en agua
· Punto de ebullición:	> 110,8 ° C
· Densidad:	0,835 g / cm <sup>3</sup>
· Presión Interna (Psi a 25 ° C):	53 a 67
· Tasa de Pulverización:	≥ 95%

### Contacto:

 +569 6236 1220  
+56 32 3437984

 [ventas@dicoinchile.cl](mailto:ventas@dicoinchile.cl)

 Dicoinchile

 DICOINCHILE

### **INSTRUCCIONES DE USO**

Desengrase tornillos y tuercas oxidadas. Ideal para eliminar los ruidos de bisagras de puertas, herraduras, cerramientos, rodamientos, entre otros. Lubrifica y protege contra el resecamiento de piezas de bicicletas, barcos, residencias y automóviles en general. Indicado para desengrasar y lubricar, articulaciones, poleas y engranajes de máquinas industriales. Agite bien antes de usar, pulverice en las áreas deseadas a una distancia de aproximadamente 20 cm, para lugares de difícil acceso utilice la boquilla aplicadora atada a la tapa del embalaje. Apague el equipo energizado durante la aplicación.

### **ALMACENAMIENTO**

Mantener en un lugar cubierto y ventilado (temperatura inferior a 50 ° C). En estas condiciones, el producto en su envase original y con una garantía de 24 meses a partir de su fecha de fabricación.

### **Informaciones generales:**

No exponga ni almacene este producto a una temperatura superior a 50°C (riesgo de explosión). Almacenar los envases en un lugar bien ventilado, a temperatura ambiente, lejos de fuentes de ignición. Área cubierta, fresca, seca y ventilada. Almacenar la lata de pie. Almacenar a temperaturas inferiores a 50 ° C.